



1. Termoizoliacija;
2. Priešvėjinė termoizoliacija;
4. "L"-skerspjūvio profilis 40x50x1.8 viduriniam tvirtinimui;
5. Fasadinė plokštė;
6. Kniedė;
7. Savisriegis;
8. Laikiklis "Aloon" (kronšteinas) viengubas L-70;
9. Laikiklis "Aloon" (kronšteinas) dvigubas L-140;
10. Mūrvinė (nailonas) "Fischer" su varžtu;
11. Termotarpinė "Aloon";
12. Siūlių juosta;
13. Vėdinamas oro tarpas;

14. "L" -skerspjūvio profilis 40x50x1.8 kampu stabilizavimui;
17. "L" -skerspjūvio profilis 60x50x1.3 kampinis.

- a. Termoizoliacinės medžiagos storis;
- b. Priešvėjinės termoizoliacinės medžiagos storis;
- c. Minimalus oro tarpas 25 mm;
- d. Fasadinės plokštės storis;
- e. Vertikalaus tvirtinimo žingsnis nurodo gamintojas;
- f. Tarpą tarp plokščių nurodo gamintojas;
- k. Horizontalaus tvirtinimo žingsnis nurodo gamintojas;
- m. "L" -skerspjūvio profilis kampu stabilizavimui Nr14. naudojamas kada atstumas $m > 200\text{mm}$