SOCIETÀ ITALIANA LASTRE S.p.A.
CAPITALE SOCIALE € 7.035.605,72 INTERAMENTE VERSATO
SEDE E STABILIMENTO: 25028 VEROLANUOVA (BRESCIA) VIA F. LENZI, 26
TEL (0039) 030 9920900 r.a. — FAX (0039) 030.9920884

COD. FISC. 03489180178 - PART. IVA
02095460982
http://www.sil-lastre.com

Eksploatacinių savybių deklaracija

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, Europos Parlamento ir Tarybos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 574/2014 dėl suderintų statybos produktų rinkodaros sąlygų (Statybos produktų reglamentas (ES) Nr. 305/2011)

1. **SILBONIT** produkto skirtingų versijų unikalų identifikavimo kodą ir susijusios eksploatacinių savybių deklaracijos numerį žr. tolimesniuose puslapiuose:

2. Statybos produkto paskirtis ir naudojimas pagal taikomą suderintą techninę specifikaciją, kaip yra numatęs gamintojas:

Vidaus ir išorės sienų ir lubų apdailai skirti plokšti lakštai

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, kaip reikalaujama 11 straipsnio 5 dalimi:

Società Italiana Lastre SpA
Via Lenzi, 26 Verolanuova, Brescia, Italija
Tel. 0039-030-9920900 Faks. 0039-030-9920884
El. p. info@sil-lastre.com

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistema, kaip nustatyta V priede:

3 sistema

6. Notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir identifikavimo numeris (eksploatacinių savybių deklaracijos dėl statybos produktų, kuriems taikomas darnusis standartas, atveju):

Istituto Giordano S.p.A
Via Gioacchino Rossini,2
47814 **Bellaria-Igea Marina (RN) Italija**
Notifikuotosios įstaigos Nr. 0407

SOCIETÀ ITALIANA LASTRE S.p.A.
CAPITALE SOCIALE € 7.035.605,72 INTERAMENTE VERSATO
SEDE E STABILIMENTO: 25028 VEROLANUOVA (BRESCIA) VIA F. LENZI, 26 TEL. (0039) 030.9920900 r.a. —FAX (0039) 030.9920884
COD. FISC. 03489180178 - PART. IVA 02095460982
http://www.sii-lastre.com

SOCIETÀ ITALIANA LASTRE S.p.A.

7.a SILBONIT NATURALE deklaruotos eksploatacinės savybės (neapdorotos plokštės)
2020 05 16 Eksploatacinių savybių deklaracijos Nr. 001A 7 RED.

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darniosios techninės specifikacijos
Lakštų tipas	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Plokštieji fibrocementiniai lakštai. Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai
Neapdorotų lakštų mechaninis atsparumas	A kategorija, 4 klasė (ne mažiau kaip 18 MPa)	
Tariamasis tankis	1600 ± 50 kg/m3	
Degumas	A2 - s1, d0	
Nepralaidumas vandeniui	Bandymas išlaikytas sėkmingai	
Matmenų kitimas	1 lygis	
Pavojingų medžiagų išleidimas	Eksploatacinės savybės nenustatytos	
Atsparumas šiltam vandeniui	$R_L \geq 0,75$	
Atsparumas mirkymui / išdžiūvimui	$R_L \geq 0,75$	
Atsparumas sušaldymui ir atšildymui	$R_L \geq 0,75$	
Atsparumas karščiui / lietui	Bandymas atliktas sėkmingai	

7.b SILBONIT HYDRO-HYDROPLUS deklaruotos eksploatacinės savybės (apdorojimas naudojant skaidrias hidrofobines medžiagas)
2020 05 16 Eksploatacinių savybių deklaracijos Nr. 001B 7 RED.

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darniosios techninės specifikacijos
Lakštų tipas	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Plokštieji fibrocementiniai lakštai. Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai
Hidrofobinių lakštų mechaninis atsparumas	A kategorija, 5 klasė (ne mažiau kaip 24 MPa)	
Tariamasis tankis	1600 ± 50 kg/m3	
Degumas	A2 - s1, d0	
Nepralaidumas vandeniui	Bandymas atliktas sėkmingai	
Matmenų kitimas	1 lygis	
Pavojingų medžiagų išleidimas	Eksploatacinės savybės nenustatytos	
Atsparumas šiltam vandeniui	$R_L \geq 0,75$	
Atsparumas mirkymui / išdžiūvimui	$R_L \geq 0,75$	
Atsparumas sušaldymui ir atšildymui	$R_L \geq 0,75$	
Atsparumas karščiui ir lietui	Bandymas atliktas sėkmingai	

7.c SILBONIT CRYSTAL deklaruotos eksploatacinės savybės (apdorojimas naudojant antigrafitinį skaidrų akrilą)
2020 05 16 Eksploatacinių savybių deklaracijos Nr. 001C 7 RED.

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darniosios techninės specifikacijos
Lakštų tipas	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Plokštieji fibrocementiniai lakštai. Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai
Skaidriu akrilu apdorotų lakštų mechaninis atsparumas	A kategorija, 5 klasė (ne mažiau kaip 24 MPa)	
Tariamasis tankis	1600 ± 50 kg/m3	
Degumas	A2 - s1, d0	
Nepralaidumas vandeniui	Bandymas atliktas sėkmingai	
Matmenų kitimas	1 lygis	
Pavojingų medžiagų išleidimas	Eksploatacinės savybės nenustatytos	
Atsparumas šiltam vandeniui	$R_L \geq 0,75$	
Atsparumas mirkymui / išdžiūvimui	$R_L \geq 0,75$	
Atsparumas sušaldymui ir atšildymui	$R_L \geq 0,75$	
Atsparumas karščiui / lietui	Bandymas atliktas sėkmingai	

SOCIETÀ ITALIANA LASTRE S.p.A.
CAPITALE SOCIALE € 7.035.605,72 INTERAMENTE VERSATO
SEDE E STABILIMENTO: 25028 VEROLANUOVA (BRESCIA) VIA F. LENZI, 26
TEL (0039) 030 9920900 r.a. — FAX (0039) 030
COD. FISC. 03489180178 - PART. IVA 02095460982
http://www.sii-lastre.com

SOCIETÀ ITALIANA LASTRE S.p.A.

7d SILBONIT PIGMENTA deklaruotos eksploatacinės savybės (apdorojimas naudojant antigrafitinį spalvotą akrilą)

2020 05 16 Eksploatacinių savybių deklaracijos Nr. 001D 7 RED.

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darniosios techninės specifikacijos
Lakštų tipas	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Plokštieji fibrocementiniai lakštai. Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai
Hidrofobinių lakštų mechaninis atsparumas	A kategorija, 5 klasė (ne mažiau kaip 24 MPa)	
Tariamasis tankis	1600 ± 50 kg/m3	
Degumas	A2 - s1, d0	
Nepralaidumas vandeniui	Bandymas atliktas sėkmingai	
Matmenų kitimas	1 lygis	
Pavojingų medžiagų išleidimas	Eksploatacinės savybės nenustatytos	
Atsparumas šiltam vandeniui	$R_L \geq 0,75$	
Atsparumas mirkymui / išdžiūvimui	$R_L \geq 0,75$	
Atsparumas sušaldymui ir atšildymui	$R_L \geq 0,75$	
Atsparumas karščiui ir lietui	Bandymas atliktas sėkmingai	

7.e SILBONIT SPECTRA deklaruotos eksploatacinės savybės (apdorojimas naudojant spalvotą akrilą)

2020 05 16 Eksploatacinių savybių deklaracijos Nr. 001E 7 RED.

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darniosios techninės specifikacijos
Lakštų tipas	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Plokštieji fibrocementiniai lakštai. Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai
Skaidriu akrilu apdorotų lakštų mechaninis atsparumas	A kategorija, 5 klasė (ne mažiau kaip 24 MPa)	
Tariamasis tankis	1600 ± 50 kg/m3	
Degumas	A2 - s1, d0	
Nepralaidumas vandeniui	Bandymas atliktas sėkmingai	
Matmenų kitimas	1 lygis	
Pavojingų medžiagų išleidimas	Eksploatacinės savybės nenustatytos	
Atsparumas šiltam vandeniui	$R_L \geq 0,75$	
Atsparumas mirkymui / išdžiūvimui	$R_L \geq 0,75$	
Atsparumas sušaldymui ir atšildymui	$R_L \geq 0,75$	
Atsparumas karščiui ir lietui	Bandymas atliktas sėkmingai	

SOCIETÀ ITALIANA LASTRE S.p.A.
CAPITALE SOCIALE € 7.035.605,72 INTERAMENTE VERSATO
SEDE E STABILIMENTO: 25028 VEROLANUOVA (BRESCIA) VIA F. LENZI, 26
TEL. (0039) 030.9920900 r a. - FAX (0039) 030 9920884
COD. FISC. 03489180178 - PART. IVA 02095460982
http://www.sii-lastre.com

SOCIETÀ ITALIANA LASTRE S.p.A.

7.f SILBONIT FANCY MATT deklaruotos eksploatacinės savybės (atspausdinta naudojant neorganinių medžiagų rašalą ir apsaugota skaidriais matiniais antigrafitiniais akriliniais dažais)
2020 05 16 Eksploatacinių savybių deklaracijos Nr. 001F 7 RED.

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darniosios techninės specifikacijos
Lakštų tipas	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Plokštieji fibrocementiniai lakštai. Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai
Skaidriu akrilu apdorotų lakštų mechaninis atsparumas	A kategorija, 5 klasė (ne mažiau kaip 24 MPa)	
Tariamasis tankis	1600 ± 50 kg/m3	
Degumas	A2 - s1, d0	
Nepralaidumas vandeniui	Bandymas atliktas sėkmingai	
Matmenų kitimas	1 lygis	
Pavojingų medžiagų išleidimas	Eksploatacinės savybės nenustatytos	
Atsparumas šiltam vandeniui	$R_L \geq 0,75$	
Atsparumas mirkymui / išdžiūvimui	$R_L \geq 0,75$	
Atsparumas sušaldymui ir atšildymui	$R_L \geq 0,75$	
Atsparumas karščiui ir lietui	Bandymas atliktas sėkmingai	

7.g SILBONIT FANCY GLOSSY deklaruotos eksploatacinės savybės (atspausdinta naudojant neorganinių medžiagų rašalą ir apsaugota skaidriais blizgiais antigrafitiniais akriliniais dažais)
2020 05 16 Eksploatacinių savybių deklaracijos Nr. 001G 7 RED.

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darniosios techninės specifikacijos
Lakštų tipas	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Plokštieji fibrocementiniai lakštai. Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai
Skaidriu akrilu apdorotų lakštų mechaninis atsparumas	A kategorija, 5 klasė (ne mažiau kaip 24 MPa)	
Tariamasis tankis	1600 ± 50 kg/m3	
Degumas	A2 - s1, d0	
Nepralaidumas vandeniui	Bandymas išlaikytas sėkmingai	
Matmenų kitimas	1 lygis	
Pavojingų medžiagų išleidimas	Eksploatacinės savybės nenustatytos	
Atsparumas šiltam vandeniui	$R_L \geq 0,75$	
Atsparumas mirkymui / išdžiūvimui	$R_L \geq 0,75$	
Atsparumas sušaldymui ir atšildymui	$R_L \geq 0,75$	
Atsparumas karščiui ir lietui	Bandymas išlaikytas sėkmingai	

Pirmiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011. Atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)

Inž. Gianenrico Bonetti

„Società Italiana Lastre Spa" teisinis atstovas

Verolanuova, 2020 05 16

Parašas /parašas/

I, Povilas Miknevičius, translator of "TOFT International", Company Code: 302925677, Vytenio Str. 22-308A, Vilnius, confirm this is a true and correct translation. I am informed about the responsibility regarding the correctness and truthfulness of the translation, based on the legislation of the Republic of Lithuania.

Translator

Povilas Miknevičius

